OKAYAMA ESD S3S SR FO HRO

07529..NRNR



EMPEINE:
en nylon y microfibra repelente al agua.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
zero perforación, en fibra textil (ps).

PUNTERA:
en fibreglass no magnético, aislante, resistente a 200J.

SUELA:
phylon + goma con absorción de energía en el talón.

TALLAS:
38-48

LÍNEA ALLROAD

CALZADO DE SEGURIDAD EN **MICROFIBRA IMPERMEABLE** DE ALTA CALIDAD, CON COLLARÍN DE NYLON. **ENTRESUELA DE PHYLON** CON FONDO DE **GOMA HRO CROSSGRIP**. LIGEROS, DE ALTA CALIDAD Y DURADEROS, **IDEAL PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES**.

CE EN ISO 20345:2022





SUELA SUPERLIGERA CON SUELA INTERMEDIA DE PHYLON* Y SUELA INFERIOR DE GOMA CROSSGRIP. PRESENTA UNA DISEÑO IDEAL PARA UNA MÁXIMA ADHERENCIA Y ESTABILIZACIÓN EN SUPERFICIES GRAVOSAS, LODOSAS Y NEVADAS.

* Phylon es un material sintético ligero y duradero fabricado con espuma EVA obtenido por inyección de aire comprimido.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	CROSS GRIP
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.24
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.23
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	> - 0.31	0.42
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.41

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

01 Grabado laminar para un agarre máximo.

02 Tacos antifatiga para aumentar la absorción de energía.

03 Grandes zonas de canales de drenaje en laterales laterales para agua, barro y suciedad.

04 Grabado laminar para una mayor resistencia al deslizamiento.

Secosol® DGUV 112-191

CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas ortopédicas de SECOSOL®).

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.

SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.

HRO Resistencia al calor por contacto (300 °C. para 60'').