METEOR ESD S1PS SR FO LG

07538GU...BMAF

OFFICIAL LICENSEE

EMPEINE:
Piel velour perforada y refuerzos de microfibra.
Cordones adicionales de segundo color incluidos.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido 3D microperforado transpirable.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU antiestático con termoformado ergonómico.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Zero perforación, en fibra textil (ps).

PUNTERA:
Fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200 J.

SUELA ANTIDESLIZANTE Y ANTISTÁTICA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.

TALLAS:
35-48

CAPSULE COLLECTIONS
INDY

CALZADO DE SEGURIDAD, FABRICADO CON **PIELES DE MÁXIMA CALIDAD**.
SUELA BI DENSIDAD "FLEXGRIP+" CON TACÓN ESPECIAL
QUE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS LG (LADDER GRIP)
ADECUADA PARA TRABAJOS EN ESCALERAS DE PELDAÑOS;
LIGERA Y ADECUADA PARA TODOS LOS USOS.

CE EN ISO 20345:2022

MONODOPOINT TT

SUELA INYECTADA DE PU BIDENSIDAD "FLEXGRIP+" CON DISEÑO ESPECIAL DE LA ZONA DEL TACÓN CONFORME A LOS REQUISITOS PARA TRABAJOS EN ESCALERA CON PELDAÑOS (LADDER GRIP – LG).

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	FLEXGRIP+
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.26
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.32
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.38
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.40

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

01 Perfiles laminados para mayor resistencia al deslizamiento.
02 Secciones centrales con diseño especial para conseguir una mayor adherencia.
03 Perfiles laminares que aumentan la adherencia para norma SR.

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.
SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.
LG Agarre en escaleras de peldaños.