RICHMOND ESD S3S SR FO LG

07541..BMGF



EMPEINE:
En nobuck hidro repelente y refuerzos en microfibra.
Ojal específico para liberación rápida.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
Antiestática en PU termoformado ergonómico.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).

PUNTERA:
Fibra de vidrio no magnética,
aislante, resistente a impacto de 200J.

SUELA:
PU de doble densidad con absorción
de energía en el talón + LG.

TALLAS:
35-48

LÍNEA INDY S3S

CALZADO DE SEGURIDAD, FABRICADO CON **CUERO FINO REPELENTE AL AGUA O NOBUCK**, **SUELA BI DENSIDAD "FLEXGRIP+"** CON TACÓN ESPECIAL QUE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS LG (LADDER GRIP) ADECUADA PARA TRABAJOS EN ESCALERAS DE PELDAÑOS; **LIGERA Y ADECUADA** PARA TODOS LOS USOS.

CE EN ISO 20345:2022



SUELA INYECTADA DE PU BI-DENSIDAD "FLEXGRIP+" CON DISEÑO ESPECIAL DE LA ZONA DEL TACÓN CONFORME A LOS REQUISITOS PARA TRABAJOS EN ESCALERA CON PELDAÑOS (LADDER GRIP – LG).

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	FLEXGRIP+
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.26
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.32
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	> 0.31	0.38
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.40

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

01 Perfiles laminados para mayor resistencia al deslizamiento.
02 Secciones centrales con diseño especial para conseguir una mayor adherencia.
03 Perfiles laminares que aumentan la adherencia para norma SR.

Secosol® DGUV 112-191
CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas ortopédicas de SECOSOL®).

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.
SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.
LG Agarre en escaleras de peldaños.