# WILLEN ESD S1PS SR FO HRO SC

## 07545..BMVF







**EMPEINE:**
Tejido Seamless 3D micro perforado de alta transpiración.
Refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF.
**Segundo par de cordones de combinación de color incluído.**

**REVESTIMIENTO INTERIOR:**
Tejido transpirable micro perforado 3D.

**PLANTILLA EXTRAÍBLE:**
PU LD, termo-formada,
ergonómica y anti estática.

**PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:**
Fibra textil "zero-perforazione" (PS).

**PUNTERA:**
Fibra de vidrio, no magnética,
aislante,resistente a 200J.

**SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:**
Suela intermedia en EVA super confort
y elevado nivel de absorción de la energía.
Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

**TALLAS:**
36-48

# LÍNEA TEAMWORK

CALZADO DE SEGURIDAD ESTILO RUNNING, CONFORME NUEVA NORMATIVA **EN ISO 20345:2022. EMPEINE DE NUBUCK O TELA, REFUERZOS**. REFUERZOS EN TPU ANTI ABRASIÓN Y DETALLES 3D EN HF. SUELA INTERMEDIA EN EVA Y SUELA INFERIOR EN **GOMA "FO+HRO"** LIGERA Y DEPORTIVA, PARA REALZAR EL DINAMISMO DE QUIEN LAS LLEVA.

***LA ENTRESUELA DE EVA SUPER CONFORT, OFRECE UN EFECTO DE AMORTIGUACIÓN INIGUALABLE, AUMENTANDO LA ENERGIA ELÁSTICA DEVUELTA AL CAMINAR Y REDUCIENDO LA FATIGA AL FINAL DEL DIA.***

*MÁS DE 2.000 KM QUE PONEN A PRUEBA LA RESILIENCIA*

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024




**EL CARACTERÍSTICO DISEÑO EN ZIG-ZAG DE LA SUELA TWIST TECH FAVORECE LA FLEXIÓN Y EL MÁXIMO AGARRE EN TODAS LAS POSIBLES SITUACIONES DE APOYO.**

| RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO | | | VALORES NORMA | TWIST TECH |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA | Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7° | ≥ 0.19 | 0.22 |
| | | Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7° | ≥ 0.22 | 0.25 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS | Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7° | ≥ 0.31 | 0.38 |
| | | Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7° | ≥ 0.36 | 0.42 |

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

**01** Perfiles segmentados para auto limpieza; favorecen la evacuación de líquidos.

**02** Secciones centrales con diseño especial que ayuda a conseguir una mayor adherencia.

**03** Perfiles segmentados que ayudan a la flexión y favorecen la evacuación de líquidos.

**Secosol® DGUV 112-191**
CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas ortopédicas de SECOSOL®).

**PS** Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.

**HRO** Resistencia al calor por contacto (300 °C. para 60'').