ONTARIO ESD S1PS SR FO

07546..GSVF



EMPEINE:
suave piel velour perforada.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
micro perforado, en tejido 3D transpirable.

PLANTILLA CONFORT:
PU anti estático
con Termo formado ergonómico.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
zero perforación, en fibra textil (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio no magnética,
aislante, resistente a 200J.

SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:
poliuretano de doble densidad
con absorción de energía en el talón.

TALLAS:
39-49

LÍNEA HORIZON

CALZADO DE SEGURIDAD CON PARTE SUPERIOR DE ANTE Y NYLON. PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN EN **FIBRA TEXTIL ULTRA LIGERA**. LIGEROS Y DURADEROS, ADECUADOS PARA TODO TIPO DE TRABAJOS.

CE EN ISO 20345:2022



SUELA DE POLIURETANO DE DOBLE DENSIDAD ULTRA LIGERA DISEÑADA PARA FACILITAR EL USO DINÁMICO Y LA MOVILIDAD SEGURA EN CUALQUIER SITUACIÓN.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	STREET TECH
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.34
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.35
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.47
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.46

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

01 Célula antifatiga para aumentar la absorción de energía.

02 Perfiles grabados para un mejor agarre en escaleras.

03 Tacos autolimpiantes.

Secosol® DGUV 112-191

CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas ortopédicas de SECOSOL®).

PS Resistencia a la perforación (mín. 1100 N y cualquier valor único >950 N) Inserto no metálico: clavo cónico d=3,0 mm.

SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.