# YUKI ESD S1PS SR FO HRO SC

## BTB0002B0K35...




**EMPEINE:**
Tejido reflectante anti abrasión, refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF.

**REVESTIMIENTO INTERIOR:**
Tejido transpirable micro perforado 3D.

**PLANTILLA CONFORT:**
Extraible, en PU anti estático de baja densidad. Termoformada y ergonómica.

**PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:**
Fibra textil "zero-perforazione" (PS).

**PUNTERA:**
Fibra de vidrio, no magnética, aislante,resistente a 200J.

**SUELA ANTI DESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA:**
Suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

**TALLAS:**
36-48

## LÍNEA TRACTION

**CALZADO DE SEGURIDAD**
TIPO DEPORTIVO, CUMPLE CON LA NUEVA **EN ISO 20345:2022+A1:2024. PARTE SUPERIOR EN TEJIDO REFLECTANTE ANTI ABRASIÓN**, ENTRESUELA DE EVA Y SUELA DE GOMA "FO+HRO" FLEXIBLE, LIGERA Y DEPORTIVA, PARA AQUELLOS QUE BUSCAN SEGURIDAD Y RENDIMIENTO.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024




*¡CALIDAD/PRECIO INIGUALABLE!*

MONODOPOINT 11




**01** Diseño especifico de la parte central en W que asegura una óptima evacuación de líquidos y excepcional agarre.
**02** Secciones centrales con relieve especial para una máxima flexibilidad y agarrre.
**03** Relieve de la suela proyectado para asegurar la máxima adherencia en todas las condiciones.

**EL DISEÑO EN W DE LA SUELA W-FLEX FAVORECE UNA PERFECTA FLEXION GARANTIZANDO UNA ÓPTIMA ADHERENCIA EN TODAS LAS SITUACIONES.**

| RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO | | | VALORES NORMA | W-FLEX |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA | Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7° | ≥ 0.19 | 0.36 |
| | | Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7° | ≥ 0.22 | 0.27 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS | Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7° | ≥ 0.31 | 0.56 |
| | | Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7° | ≥ 0.36 | 0.46 |

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

**PS** Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.
**SR** Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.
**HRO** Resistencia al calor por contacto (300 °C. para 60'').