

ARCTIC **ESD** S7S SR FO CI HI SC

BTB0009BOK05..



EMPEINE:

Piel velur hidro repelente de alta calidad con insertos micro inyectados de PU y membrana DRS.

REVESTIMIENTO INTERIOR:

micro perforado 3D transpirable + membrana DRS.

PLANTILLA CONFORT:

extraible en PU LD antiestático.

LAMINA ANTI PERFORACIÓN:

zero-perforación en fibra textil.

PUNTERA:

fibra de vidrio. No magnetica, aislante y resistente a 200 J.

SUELA:

anti estática y anti deslizante.
En PU 2D con absorción de la energía en la zona de talón.

TALLAS:

36-47

LÍNEA ARCTIC

BOTA DE SEGURIDAD CON MEMBRANA DRS RESISTENTE AL AGUA (DRY RESPIRATION SYSTEM), EXTERIOR EN PIEL VELOUR HIDROREPELENTE E INSERTOS MICROINYECTADOS. RESISTENTE Y TRANSPIRABLE, IDEAL EN AMBIENTES PARTICULARMENTE HÚMEDOS O MOJADOS.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



SUELA DE POLIURETANO BIDENSIDAD CON ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN.



- 01** Módulo antifatiga para aumentar la absorción de energía.
- 02** Perfiles grabados para un mejor agarre en escaleras.
- 03** Tacos autolimpiantes.

Secosol® DGUV 112-191

CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas ortopédicas de SECOSOL®).

PS Resistencia a la perforación (mín. 1100 N y cualquier valor único >950 N) Inserto no metálico: clavo cónico d=3,0 mm.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO		VALORES NORMA	DYNA TECH
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	0.19
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	0.22
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	0.31
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	0.36