SANDRO ESD S3S SR FO

BTB0011B0K11..



EMPEINE:
piel lisa repelente al agua de alta calidad.
Cordones adicionales de segundo color incluidos.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado transpirable.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestático en PU con termoformado ergonómico.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil ultraligera (PS) zero perforación.

PUNTERA:
fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200J.

SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón.

TALLAS:
36-48

LÍNEA TARGA

CALZADO DE SEGURIDAD HECHO DE CUERO LISO, HIDRO REPELENTE. **SUELA EN POLIURETANO BI DENSIDAD "STREET-TECH" QUE CUMPLE CON LA NORMA SR+FO**. DURADERO Y RESISTENTE, PERFECTOS PARA CUALQUIER SITUACIÓN.



CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



SUELA DE POLIURETANO DE DOBLE DENSIDAD ULTRA LIGERA DISEÑADA PARA FACILITAR EL USO DINÁMICO Y LA MOVILIDAD SEGURA EN CUALQUIER SITUACIÓN.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	STREET TECH
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.34
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.35
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.47
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.46

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

01 Célula antifatiga para aumentar la absorción de energía SR.

02 Perfiles grabados para un mejor agarre en escaleras.

03 Tacos autolimpiantes.

Secosol® DGUV 112-191

CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas ortopédicas de SECOSOL®).

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.

SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.

FO Resistencia a los aceites e hidrocarburos.