DELL ESD S7S SR FO HRO CI HI SC

BTB0014B0K01...



EMPEINE:
en suave piel nobuk hidro repelente.
Mebrana DRS, collarín de Nylon termoformado.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
micro perforado 3D transpirable + membrana DRS.

PLANTILLA CONFORT:
extraible, en PU LD antiestático termoformado ergonómicamente.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
super ligera zero-perforación, en fibra textil (PS).

PUNTERA:
en fibra de vidrio NO magnética.
Aislante resistente a 200J. Recubierta exteriormete con cubre puntera de PU, certificado SC (scuff cap).

SUELA:
anti estática ESD, intermedia en PU, base en nitrílo FO+HRO.

TALLAS:
38-48

LÍNEA GOODWOOD

NUEVA LINEA DE BOTAS CON **MEMBRANA WATER RESISTANT SISTEMA DRS (DRY RESPIRATION SYSTEM)**. EMPEINE EN SUAVE NOBUCK HIDRO REPELENTE. TOBILLO ACOLCHADO. RESISTENTES, DURADERAS Y TRANSPIRABLES. NO TEMEN A NINGUN ENTORNO DE TRABAJO.



CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

CE EN ISO 20347:2022+A1:2024

MONOPOINT 11



01 Tacos con perfiles afilados para un mejor agarre en superficies aceitosas.

02 Tacos tipo crampones para un máximo agarre en peldaños de escaleras.

03 Tacos con diseño muy espaciado para un máximo agarre en superficies aceitosas o grasas.

SUELA ULTRA RESISTENTE DE POLIURETANO Y BANDA INFERIOR EN GOMA HRO PRISM-FLEX+ QUE GARANTIZA UNA MÁXIMA ADHERENCIA EN TODO TIPO DE CONDICIONES.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	PRISM FLEX+
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.30
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.28
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.38
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.38

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

Secosol® DGUV 112-191

CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas ortopédicas de SECOSOL®).

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.

HRO Resistencia al calor por contacto (300 °C. para 60'').