ASAN ESD S3S SR FO HRO SC

BTB0018B0K13...



EMPEINE:
Tejido reflectante anti abrasión resistente al agua, refuerzos anti abrasión en TPU en la punta.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA CONFORT:
Extraible, en PU anti estático de baja densidad. Termoformada y ergonómica.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
Fibra de vidrio, no magnética, aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTI DESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA:
Suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

LÍNEA TRACTION

CALZADO DE SEGURIDAD
TIPO DEPORTIVO, CUMPLE CON LA NUEVA **EN ISO 20345:2022+A1:2024. PARTE SUPERIOR EN TEJIDO REFLECTANTE ANTI ABRASIÓN**, ENTRESUELA DE EVA Y SUELA DE GOMA "FO+HRO" FLEXIBLE, LIGERA Y DEPORTIVA, PARA AQUELLOS QUE BUSCAN SEGURIDAD Y RENDIMIENTO.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



¡CALIDAD/PRECIO INIGUALABLE!

MONODOPOINT 11



01 Diseño especifico de la parte central en W que asegura una óptima evacuación de líquidos y excepcional agarre.
02 Secciones centrales con relieve especial para una máxima flexibilidad y agarrre.
03 Relieve de la suela proyectado para asegurar la máxima adherencia en todas las condiciones.

EL DISEÑO EN W DE LA SUELA W-FLEX FAVORECE UNA PERFECTA FLEXION GARANTIZANDO UNA ÓPTIMA ADHERENCIA EN TODAS LAS SITUACIONES.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	W-FLEX
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.36
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.27
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.56
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.46

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.
SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.
HRO Resistencia al calor por contacto (300 °C. para 60'').