

OLIVER **ESD** S3S SR FO HRO SC

BTB0027B0E54...

**NEW****EMPEINE:**

Nobuck suave e impermeable de alta calidad, refuerzos de TPU resistentes a la abrasión y detalles 3D HF. Segundo par de cordones de combinación de color incluidos.

REVESTIMIENTO INTERIOR:

Tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:

PU LD, termo-formada, ergonómica y anti estática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:

Fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:

Fibra de vidrio, no magnética, aislante, resistente a 200J.

SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:

Suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:

36-48

LÍNEA TEAMWORK

CALZADO DE SEGURIDAD ESTILO RUNNING, CONFORME NUEVA NORMATIVA **EN ISO 20345:2022**. **EMPEINE DE NUBUCK O TELA, REFUERZOS**. REFUERZOS EN TPU ANTI ABRASIÓN Y DETALLES 3D EN HF. SUELA INTERMEDIA EN EVA Y SUELA INFERIOR EN **GOMA "FO+HRO"** LIGERA Y DEPORTIVA, PARA REALZAR EL DINAMISMO DE QUIEN LAS LLEVA.

LA ENTRESUELA DE EVA SUPER CONFORT, OFRECE UN EFECTO DE AMORTIGUACIÓN INIGUALABLE, AUMENTANDO LA ENERGÍA ELÁSTICA DEVUELTA AL CAMINAR Y REDUCIENDO LA FATIGA AL FINAL DEL DÍA.

MÁS DE 2.000 KM QUE PONEN A PRUEBA LA RESILIENCIA

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



EL CARACTERÍSTICO DISEÑO EN ZIG-ZAG DE LA SUELA TWIST TECH FAVORECE LA FLEXIÓN Y EL MÁXIMO AGARRE EN TODAS LAS POSIBLES SITUACIONES DE APOYO.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	TWIST TECH
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.22
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.25
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.38
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.42

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

01 Perfiles segmentados para auto limpieza; favorecen la evacuación de líquidos.

02 Secciones centrales con diseño especial que ayuda a conseguir una mayor adherencia.

03 Perfiles segmentados que ayudan a la flexión y favorecen la evacuación de líquidos.

Secosol® DGUV 112-191

CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas ortopédicas de SECOSOL®).

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.

HRO Resistencia al calor por contacto (300 °C. para 60").