TAKUMA ESD S3S SR FO HRO SC

BTB0030B0K30...

METAL FREE · ESD · HRO · NOBUCK



EMPEINE:
Nobuck hidro repelente y refuerzos en microfibra.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA CONFORT:
Extraible, en PU anti estático de baja densidad. Termoformada y ergonómica.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
Fibra de vidrio, no magnética, aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTI DESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA:
Suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

LÍNEA TRACTION NUBUCK S3S

CALZADO DE SEGURIDAD TIPO DEPORTIVO, CUMPLE CON LA NUEVA **EN ISO 20345:2022+A1:2024. PARTE SUPERIOR EN TEJIDO REFLECTANTE ANTI ABRASIÓN O NOBUCK HIDRO REPELENTE**, ENTRESUELA DE EVA Y SUELA DE GOMA "FO+HRO". FLEXIBLE, LIGERA Y DEPORTIVA, PARA AQUELLOS QUE BUSCAN SEGURIDAD Y RENDIMIENTO.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

MONOPOINT II



EL DISEÑO EN W DE LA SUELA W-FLEX FAVORECE UNA PERFECTA FLEXION GARANTIZANDO UNA ÓPTIMA ADHERENCIA EN TODAS LAS SITUACIONES.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	W-FLEX
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.36
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.27
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.56
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.46

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

01 Diseño especifico de la parte central en W que asegura una óptima evacuación de líquidos y excepcional agarre.

02 Secciones centrales con relieve especial para una máxima flexibilidad y agarrre.

03 Relieve de la suela proyectado para asegurar la máxima adherencia en todas las condiciones.

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.

SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.

HRO Resistencia al calor por contacto (300 °C. para 60'').