ELFYN ESD S3S SR FO SC

BTB0044B0E33...



EMPEINE:
Ante de microfibra hidrófugo y resistente a los arañazos. Inserciones 3D HF.
Cordones adicionales de segundo color incluidos.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido 3D microperforado transpirable.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU antiestático con termoformado ergonómico.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
Fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200 J.

SUELA ANTIDESLIZANTE Y ANTISTÁTICA:
PU de densidad única con absorción de energía en el talón.

TALLAS:
36-48

LÍNEA NITRO ADVANCED S3S

LA ICÓNICA Y AHORA RENOVADA LÍNEA DE CALZADO DE SEGURIDAD SPARCO NITRO: SUPERLIGERA Y FLEXIBLE, CON PARTE SUPERIOR DE MICROFIBRA DE ANTE SUAVE REPELENTE AL AGUA E INSERCIONES HF EN 3D RESISTENTES A LOS ARAÑAZOS. NUEVA PUNTERA, NUEVA SUELA SUPER FLEXIBLE Y NUEVA PLANTILLA INTERNA PARA UNA COMODIDAD SUPERIOR. ESTILO RENOVADO Y RENDIMIENTO SUPERIOR. LA EVOLUCIÓN DE UNA LEYENDA.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



SUELA SUPERLIGERA EN POLIURETANO MONODENSIDAD DISEÑADA PARA USO INTENSIVO DONDE SE TENGA QUE TRABAJAR CON EL PIE FLEXIONADO.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	R-FLEX
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.27
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.22
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.40
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.37

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas ortopédicas de SECOSOL®).

01 Perfiles laminares para aumentar el agarre.

02 Perfiles grabados para un mayor agarre en escalera.

03 Perfiles la para mayor resistencia al deslizamiento.

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.

SC Refuerzo exterior protector de puntera.