KYFFIN ESD S1PS SR FO SC

BTB0047B0K01...



EMPEINE:
Tejido microperforado y de gran resistencia e inserciones 3D HF resistentes a los arañazos. Cordones adicionales de segundo color incluidos.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido 3D microperforado transpirable.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU antiestático con termoformado ergonómico.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
Fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200 J.

SUELA ANTIDESLIZANTE Y ANTISTÁTICA:
PU de densidad única con absorción de energía en el talón.

TALLAS:
36-48

LÍNEA
PRACTICE ADVANCED S1PS

LA ICÓNICA Y AHORA RENOVADA LÍNEA DE CALZADO DE SEGURIDAD SPARCO PRACTICE: SUPERLIGERA Y FLEXIBLE, CON PARTE SUPERIOR DE TEJIDO 3D MICROPERFORADO TRANSPIRABLE Y NUEVAS INSERCIONES 3D HF RESISTENTES A LOS ARAÑAZOS. NUEVA PUNTERA, NUEVA SUELA SUPER FLEXIBLE Y NUEVA PLANTILLA INTERIOR SUAVE PARA UNA COMODIDAD SUPERIOR. RESISTENTE Y DEPORTIVA, UN VERDADERO CLÁSICO DE CULTO AHORA RENOVADO.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



PU ULTRA FLEXIBLE DE DENSIDAD ÚNICA QUE AUMENTA LA COMODIDAD Y CONTRIBUYE A REDUCIR EL ESTRÉS EN LAS EXTREMIDADES INFERIORES Y EN LA COLUMNA VERTEBRAL.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	R-FLEX
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.27
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.22
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.40
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.37

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

Secosol® DGUV 112-191
CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas ortopédicas de SECOSOL®).

01 Perfiles laminares para aumentar el agarre.

02 Perfiles grabados para un mayor agarre en escalera.

03 Perfiles para mayor resistencia al deslizamiento.

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.

SC Refuerzo exterior protector de puntera.