CLAMP ESD S1PS SR FO SC

BTB0049B0K11...



EMPEINE:
Tejido 3D microperforado transpirable sin costuras, refuerzos de TPU antiabrasin y detalles 3D HF. Segundo par de cordones de combinación de color incluído.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido 3D microperforado transpirable.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU LD, termo-formada, ergonómica y anti estática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
Fibra de vidrio, no magnética, aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
Espuma de goma ultraligera de alta absorción de impactos, FO SR.

TALLAS:
36-48

LÍNEA TURBO

CALZADO DE SEGURIDAD ULTRALIGERO CON SUELA ESPECIAL DE ESPUMA DE GOMA QUE PROPORCIONA UNA AMORTIGUACIÓN Y LIGEREZA EXCEPCIONALES. EMPEINE DE MALLA TRANSPIRABLE SIN COSTURAS O NUBUCK, CON TRATAMIENTO 3D HF QUE GARANTIZA LA MÁXIMA COMODIDAD CON UN ESTILO ÚNICO. SEGURIDAD Y LIGEREZA ELEVADAS A UN NUEVO NIVEL.

SUELA DE ESPUMA DE CAUCHO PARA UNA AMORTIGUACIÓN INIGUALABLE, COMBINADA CON UN PESO «LIGERO COMO UNA PLUMA» Y EL ALTO RENDIMIENTO TÍPICO DE LAS SUELAS DE CAUCHO. DISEÑADAS PARA EL RENDIMIENTO. CREADAS PARA TU COMODIDAD.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

MONDOPOINT 11



SUELA DE ESPUMA DE CAUCHO SUPERLIGERA, QUE GARANTIZA UNA AMORTIGUACIÓN INIGUALABLE A LA VEZ QUE MANTIENE EL MÁXIMO RENDIMIENTO CARACTERISTICO DE LAS SUELAS DE CAUCHO.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	X-TYRE
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0,26
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0,27
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0,36
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0,37

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

01 Ranuras transversales en el talón para un rápido drenaje de líquidos y célula central antifatiga.

02 Sección central rebajada para reducir el peso, zonas de drenaje laterales grabadas.

03 Relieve tipo "huella dactilar" para garantizar flexibilidad y agarre al mismo tiempo.

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.

FO Resistencia a los aceites e hidrocarburos.