## RIALTO ESD S3S SR FO

## BTB0051B0K30...




**EMPEINE:**
tejido Tech de gran resistencia a la abrasión e hidro repelente.
Refuerzo de microfibra en zona talón.
Inserción de TPU termoformado en el tobillo.

**REVESTIMIENTO INTERIOR:**
tejido 3D microperforado transpirable.

**PLANTILLA EXTRAÍBLE:**
PU antiestático termoformado ergonómico.

**PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:**
zero perforación, en fibra de aramida (PS).

**PUNTERA:**
fibra de vidrio no magnética,
aislante, resistente a 200 J.

**SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:**
poliuretano de doble densidad con absorciónp
de energíaen el talón.

**TALLAS:**
36-48

# LÍNEA HORIZON TEK S3S

CON EMPEINE HIDRO REPELENTE CON GRAN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN.
**REFUERZOS DE MICROFIBRA RESISTENTE A LOS ARAÑAZOS EN ZONA TALÓN.**
PERFECTOS PARA CUALQUIER USO, COMBINAN EL **MÁXIMO RENDIMIENTO**,
CON UN ESTILO **PULIDO**, **SÓLIDO Y DEFINIDO**.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024




**SUELA DE POLIURETANO DE DOBLE DENSIDAD CON BASE DE LA SUELA COMPACTA CON UN DISEÑO DINÁMICO Y TACÓN BAJO.**

| RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO | | | VALORES NORMA | STREET TECH+ |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA | Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7° | ≥ 0.19 | 0,25 |
| | | Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7° | ≥ 0.22 | 0,22 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS | Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7° | ≥ 0.31 | 0,37 |
| | | Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7° | ≥ 0.36 | 0,37 |

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

**01** Tacos traseros anchos con drenajes laterales y ranuras radiales en el talón.

**02** Zona central con talón rebajado (delantero y trasero) para garantizar el agarre incluso en escalones pequeños.

**03** Ranuras radiales para facilitar el apoyo y el drenaje de líquidos.

**PS** Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.

**FO** Resistencia a los aceites e hidrocarburos.